

BD8Y – SA03P -xx TECHNICAL SPECIFICATION

落地齿轮独立调速行星搅拌机 技术参数

设备组成:	机器主体、橡胶卡箍、电源线
功能组成:	固态和液态充分搅拌, 减少吸收水汽机率
运转速度:	公转速度 300-1800r/min 无级变速 自转速度 300-1800r/min
工作能力:	单次处理量双杯共 4kg
适用容器规格:	φ 120mm*高 131.6mm; φ 113mm*高 139.1mm; φ 94.5mm*高 109.5mm
时间设定:	0.1~9.9 分钟,每次调节 0.1 分钟、10~30 分钟,每次调节 1.0 分钟
噪 音:	低于 55 分贝
工作温度:	-18° 至 55°
供电电源:	220VAC / 2PH / 50Hz + E
长 x 宽 x 高:	800 mm x 700 mm x 1020mm
颜色 Colour:	Gray / Blue - RAL 7035 / 5013
功 率:	3KW
重 量:	300Kg
传动方式:	齿轮传动

STANDARD FITTED EQUIPMENT 标准配置

- 三重安全门设计: 门锁, 接近开关和电磁铁可确保人身安全
- 触摸屏
- 灯光与蜂鸣器警示

ELECTRICAL CONTROL FEATURES 电气控制

变频控制

485 内部通讯

产品符合 最新的国家电气设备 CCC/欧盟 CE 规范
机械部件
低压控制
急停防护



<u>Approved</u>	<u>Model</u>	<u>Document</u>	<u>Issue</u>
HANAH	BD8Y-SA03P	BD8Y-SA03P-xx.TS.01	A